

# Rénovation d'une estate...



*...vorab sorry für die Qualität einiger Bilder ;o)*



Les outils de nettoyage nécessaires,  
en plus des habituels  
(la vodka ne doit pas absolument  
être de cette marque...)

# Une vieille GBD estate...





1ère opération: nettoyer le tuyau  
Nettoyer le tuyau sous l'eau courante avec  
un tampon Ako  
(un mélange de laine d'acier et de produit  
nettoyant,  
qui polit et nettoie en une passe)

La mousse devient d'abord  
brune.



Poncer/nettoyer aussi longtemps que la  
mousse n'a pas la couleur du savon  
(vert, dans mon cas), et qu'il n'y a plus  
de saleté à enlever.



Après nettoyage au tampon Ako,  
le tuyau est de nouveau d'un beau noir,  
mais encore mat.



Ensuite vient l'application de  
l' «Ebonite-Super-Cleaner».

Laisser le Cleaner agir avant de polir  
avec un chiffon doux.





**On applique le produit pour tuyau en frottant.**

**Egalement laisser le produit agir, et à nouveau polir avec un chiffon doux.**





En dernier,  
j'applique une pâte à polir.  
Dans ce cas, celle de Dunhill,  
que je laisse également agir  
un certain temps

(la pâte devient matte)  
et je la polis avec un chiffon doux





**2e étape : nettoyage du fourneau.**

**Imbiber un chiffon d'alcool**



**et en nettoyer le bord sali du fourneau**

Ensuite, je frotte le fourneau avec le côté abrasif d'une éponge à casseroles, puis avec le côté doux, pour enlever la croûte.



En suite de quoi, le haut du fourneau a déjà à nouveau une allure de neuf.



J'enduis ensuite pour la première fois le fourneau d'huile d'olive, que je polis après 10 minutes. L'huile d'olive redonne de l'humidité au bois pour la première fois, elle avait été diminuée par l'action de l'alcool et de l'éponge.

Je prends ensuite  
du papier de verre,  
dont je découpe  
quelques bandes de 5 cm,



que je transforme en rouleaux.



Je procède au déculottage maximal du fourneau,



puis je finis au moyen des rouleaux de papier de verre.

Après quoi,  
j'imbibe un chiffon avec de l'alcool



et je rince le fourneau,  
encore et encore,

jusqu'à ce que le chiffon sorte propre.





Imbiber ensuite un coton-tige  
avec de l'alcool,

et nettoyer le pied de la pipe  
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus  
de crasse sur la ouate.





Je réenduis alors la pipe d'huile d'olive,  
car l'alcool a quelque peu  
attaqué le bois.

Puis je ferme le pied de la pipe  
avec du papier ménage  
(Sopalin)





On peut alors laisser la pipe  
reposer environ 1 heure,  
pour laisser l'humidité se dissiper.



On remplit à ras bord  
le fourneau de sel.



Verser avec précaution  
quelques gouttes d'alcool sur le sel.  
L'alcool versé sur le bord  
devra ensuite être nettoyé...



Il faut maintenant  
laisser reposer la pipe,  
pour que l'alcool  
et le sel puissent agir de concert.  
En règle générale,  
je laisse la pipe passer la nuit ainsi.

Le matin,  
on voit que le sel s'est coloré.  
Un signe que le processus a réussi ;-)



il faut alors enlever le sel  
et la pipe doit être nettoyée à fond,  
en sorte qu'il n'y reste pas de sel.



Utiliser du papier de ménage,  
des chenillettes et des cotons-tiges.



Le tuyau a été frotté à l'huile d'olive et laissé reposer pendant la nuit. Pour le désinfecter, on met un comprimé pour nettoyer les dentiers dans un verre, avec 70 partie d'eau et 30 d'alcool. La pastille peut alors agir.

Lorsque le tuyau sort de la « machine à laver », on le sèche et on peut alors assembler la pipe. Répartir ensuite un peu de produit de polissage sur la pipe...





Laisser le produit travailler un peu,

puis le polir au chiffon



Vient alors... le résultat ;o)



Si tout cela a été fait,  
on a de nouveau  
une pipe présentable,

refaite avec des moyens simples,  
que tout un chacun  
peut trouver chez lui.

